

4サイズそろってますます充実! 自分サイズを持ち歩こう!

UL 18DD *New* 持ち歩きが楽な コンパクト10.5L


可動式のキャリヤハンドルでスムーズに持ち運べます。
ショルダーベルト付で肩に掛けての移動もできます。

600mL
ペットボトルも
立てて入る!



UL 18DE *New*

希望の3部屋モード搭載 大容量36L
冷凍、冷蔵、保温が同時にできる!




付属の仕切板で庫内を
3部屋にセパレートできます。
また、左右中央で異なる温度を
設定できます。

最大60℃差までOK 最大78℃差までOK



クリアトレイ
標準付属

▶見やすいスイッチパネル
温度表示が横位置になり、
よりわかりやすくなりました。
(UL 18DD / UL 18DE)



スイッチパネル (UL 18DE)

▶仕切板自動換出機能付
仕切板を換出して自動で
部屋数を切替えます。
(UL 18DD / UL 18DE)



庫内容積	仕切板なし	仕切板あり	部屋数	設定温度	最大設定温度差の使用例	最大設定温度差	付属電池	1充電当たりの連続運転時間	質量	USB/12V出力端子	標準付属品	カラー	希望小売価格(税別)																							
10.5L	600mLペットボトルが9本入る!	左 3.5L 右 6.5L	1 or 2	-18°Cおよび-15~60°Cの5°C単位(17段階)	 30°C	BSL 36A18X 容量: 5.0Ah(18V時)	<table border="1"> <tr><th>環境温度</th><th>部屋モード</th><th>庫内温度</th><th>電池1個</th></tr> <tr><td rowspan="2">保冷時30°C</td><td>1部屋</td><td>-18°C</td><td>約2時間45分</td></tr> <tr><td></td><td>5°C</td><td>約6時間</td></tr> <tr><td rowspan="2">2部屋</td><td>-18°C/5°C</td><td>約3時間30分</td></tr> <tr><td>60°C</td><td>約3時間</td></tr> <tr><td>保温時0°C</td><td>1部屋</td><td>60°C</td><td>約3時間</td></tr> </table>	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	保冷時30°C	1部屋	-18°C	約2時間45分		5°C	約6時間	2部屋	-18°C/5°C	約3時間30分	60°C	約3時間	保温時0°C	1部屋	60°C	約3時間	10.2kg(蓄電池を除く) 10.9kg(蓄電池BSL 36A18X装着時)	USB-A、USB-C(最大20W)	ショルダーベルト	●●●●●	¥99,400				
環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個																																	
保冷時30°C	1部屋	-18°C	約2時間45分																																	
		5°C	約6時間																																	
2部屋	-18°C/5°C	約3時間30分																																		
	60°C	約3時間																																		
保温時0°C	1部屋	60°C	約3時間																																	
18L	2Lペットボトルが4本入る!	左 8L 右 8L	1 or 2	-18°Cおよび-15~60°Cの5°C単位(17段階)	 60°C	BSL 36B18 容量: 8.0Ah(18V時)	<table border="1"> <tr><th>環境温度</th><th>部屋モード</th><th>庫内温度</th><th>電池1個</th></tr> <tr><td rowspan="2">保冷時30°C</td><td>1部屋</td><td>-18°C</td><td>約4時間</td></tr> <tr><td></td><td>5°C</td><td>約10時間</td></tr> <tr><td rowspan="2">2部屋</td><td>-18°C/5°C</td><td>約4時間15分</td></tr> <tr><td>60°C</td><td>約4時間30分</td></tr> <tr><td>保温時0°C</td><td>1部屋</td><td>60°C</td><td>約4時間30分</td></tr> <tr><td rowspan="2">保冷・保温時20°C</td><td>2部屋</td><td>0°C/60°C</td><td>約3時間30分</td></tr> </table>	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	保冷時30°C	1部屋	-18°C	約4時間		5°C	約10時間	2部屋	-18°C/5°C	約4時間15分	60°C	約4時間30分	保温時0°C	1部屋	60°C	約4時間30分	保冷・保温時20°C	2部屋	0°C/60°C	約3時間30分	14.2kg(蓄電池を除く) 15.2kg(蓄電池BSL 36B18装着時)	USB-A、USB-C(最大20W) 12V出力(最大120W)	ショルダーベルト、 バスケット	●●●●●	¥109,300 本体のみ仕様(電池別売): ¥88,200
環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個																																	
保冷時30°C	1部屋	-18°C	約4時間																																	
		5°C	約10時間																																	
2部屋	-18°C/5°C	約4時間15分																																		
	60°C	約4時間30分																																		
保温時0°C	1部屋	60°C	約4時間30分																																	
保冷・保温時20°C	2部屋	0°C/60°C	約3時間30分																																	
	25L	2Lペットボトルが6本入る!	左 8L 右 14.5L	1 or 2	-18°Cおよび-15~60°Cの5°C単位(17段階)	 60°C	BSL 36B18X 容量: 8.0Ah(18V時)	<table border="1"> <tr><th>環境温度</th><th>部屋モード</th><th>庫内温度</th><th>電池1個</th></tr> <tr><td rowspan="2">保冷時30°C</td><td>1部屋</td><td>-18°C</td><td>約3時間30分</td></tr> <tr><td></td><td>5°C</td><td>約9時間15分</td></tr> <tr><td rowspan="2">2部屋</td><td>-18°C/5°C</td><td>約4時間</td></tr> <tr><td>60°C</td><td>約3時間30分</td></tr> <tr><td>保温時0°C</td><td>1部屋</td><td>60°C</td><td>約3時間30分</td></tr> <tr><td rowspan="2">保冷・保温時20°C</td><td>2部屋</td><td>0°C/60°C</td><td>約3時間30分</td></tr> </table>	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	保冷時30°C	1部屋	-18°C	約3時間30分		5°C	約9時間15分	2部屋	-18°C/5°C	約4時間	60°C	約3時間30分	保温時0°C	1部屋	60°C	約3時間30分	保冷・保温時20°C	2部屋	0°C/60°C	約3時間30分	15.7kg(蓄電池を除く) 16.7kg(蓄電池BSL 36B18X装着時)	USB-A、USB-C(最大20W) 12V出力(最大120W)	ショルダーベルト、 バスケット	●●●●●
環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個																																	
保冷時30°C	1部屋	-18°C	約3時間30分																																	
		5°C	約9時間15分																																	
2部屋	-18°C/5°C	約4時間																																		
	60°C	約3時間30分																																		
保温時0°C	1部屋	60°C	約3時間30分																																	
保冷・保温時20°C	2部屋	0°C/60°C	約3時間30分																																	
	36L	2Lペットボトルが10本入る!	左 8L 中央 8L 右 15L	1 or 2 or 3	-18°Cおよび-15~60°Cの5°C単位(17段階)	 78°C (3部屋モード時の左右部屋間の場合、隣接する部屋または2部屋モード時は60°C)	BSL 36B18X 容量: 8.0Ah(18V時)	<table border="1"> <tr><th>環境温度</th><th>部屋モード</th><th>庫内温度</th><th>電池1個</th></tr> <tr><td rowspan="2">保冷時30°C</td><td>1部屋</td><td>-18°C</td><td>約3時間30分</td></tr> <tr><td></td><td>5°C</td><td>約8時間</td></tr> <tr><td rowspan="2">保温時0°C</td><td></td><td>60°C</td><td>約2時間30分</td></tr> <tr><td>3部屋</td><td>-18°C/5°C/60°C</td><td>約2時間45分</td></tr> </table>	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	保冷時30°C	1部屋	-18°C	約3時間30分		5°C	約8時間	保温時0°C		60°C	約2時間30分	3部屋	-18°C/5°C/60°C	約2時間45分	20.1kg(蓄電池を除く) 21.1kg(蓄電池BSL 36B18X装着時)	USB-A、USB-C(最大20W) 12V出力(最大120W)	クリアトレイ	●●●●●	¥144,700					
環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個																																	
保冷時30°C	1部屋	-18°C	約3時間30分																																	
		5°C	約8時間																																	
保温時0°C		60°C	約2時間30分																																	
	3部屋	-18°C/5°C/60°C	約2時間45分																																	

● 受注生産品 ¥00,000: 下様の付いた価格は、2023年7月以降の改定価格です。

使いやすさを追及したハイコーキ冷温庫シリーズ!

蓄電池の充電機能付

冷温庫をコンセントが車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。

うれしい
充電機能付

充電機不要で蓄電池の抜き差しの手間なし!

形名	充電時間※2	
	BSL 36A18X	BSL 36B18X
UL 18DD	約2時間15分	約3時間40分
UL 18DC		
UL 18DBA		
UL 18DE		

12V出力ソケット^{※3}・USB端子付 (12V出力ソケット: UL 18DDを除く)

12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。(車載用機器、USBコードは市販品をご使用ください。)



最大
20W
出力可能




12V出力ソケット
USB-C / USB-A端子

ケトルで
お湯が
沸かせる!



蓄電池、ACアダプタ、車載用DCコード使用で3電源使用可能



コンセント
インパクト付
エンジン発電機で
使用可能

車(シガーソケット)
標準付属の
ACアダプタ使用

エンジンの
リスタート時も安心!
※4
通電自動復帰機能を搭載
供給電源が遮断された場合、
蓄電池が取付いていなくても、
再通電時に冷温庫の電源が
自動で復帰します。

蓄電池



生活防水仕様
防水保護等級 IPX4
突然の雨でも安心。



ドレンコック付
大口径でお掃除後の
水抜きが速い。



LEDライト付
(両側2箇所)
暗い場所でも
庫内が見やすい。

※1 庫内を設定温度にした後、そのまま温度を維持できる時間、運転時間は、内容物、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 ※2 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。 ※3 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。 ※4 電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅に変わり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。